

DB15 母 焊线式 光孔 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品参数

| | | | |
|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------|
| 产品类型: | 15P(两排) | 针孔类型: | 公针 |
| 芯数: | 15芯 | 产品结构: | 焊线式 |
| 额定电流: | 3A | 额定电压: | 40V |
| 接触阻抗: | 30MΩ Max | 绝缘阻抗: | 1000MΩ Min.at 500V DC |
| 附着力: | 5Kgf Min (插针和胶芯) | 螺丝扭力: | 4.5Kgf .cm Min |
| 工作温度: | -55°C +105°C | 接插次数: | 1000次 |
| 振动频率: | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) | 相对湿度: | 90-95% (96小时, 40±2°C) |
| 焊锡温度: | 230±5°C (2~3秒) | 耐电压值: | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 盐雾试验: | 12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后) | 温度寿命: | 公母对接后放置于105°C环境中250小时 |